

INSTALLATION

INSTALLATION PREREQUISITES

Before you install BlueMind, please check that your system meets the [Pré-requis à l'installation](#).

INSTALLING BLUEMIND

1. Download the install script for your Linux distribution on the [BlueMind's download page](#)
2. Run the script as root and follow the installation steps:

```
| sudo sh bluemind-installer-xxx.bin
```

COMPLETING INSTALLATION

To complete the installation process: [Configure BlueMind](#)

LES CONNECTEURS BLUEMIND POUR CLIENTS LOURDS

Le connecteur Thunderbird

Le connecteur BlueMind pour Thunderbird est fourni par le paquet `bm-connector-thunderbird`, installé par défaut lors de l'installation de BlueMind. Une fois le paquet installé, les utilisateurs pourront trouver le connecteur dans la section Téléchargement de leur compte utilisateur.

Si le paquet se trouvait ne pas être installé sur le serveur, il peut être simplement réinstallé :

Debian/Ubuntu

```
| sudo aptitude install bm-connector-thunderbird
```

Debian/Ubuntu

```
| yum install bm-connector-thunderbird
```

Le connecteur Outlook

Le connecteur Outlook n'est pas installé par défaut avec BlueMind. Pour en savoir plus sur son installation, veuillez consulter la page dédiée : [Provisioning Users to the Outlook Connector](#)