

# CONTRIBUER A BLUEMIND

---

## RÈGLES DE CONTRIBUTION

---

BlueMind est un projet Open Source, aussi les contributions sont les bienvenues et sont même encouragées !

Les modifications sont à fournir sous forme de patch dans un premier temps.

Envoyez-nous avant ou en même temps (mais mieux vaut avant pour éviter un rejet ou une incompréhension) le descriptif de vos modifications : objet, aspect fonctionnel, pour les aspects graphiques mieux vaut montrer un mockup en amont.

Nous portons une très grande attention à la qualité du logiciel (code, architecture, mais aussi ergonomie et cohérence globale), aussi nous appliquons cette rigueur à tout code ou fonctionnalité entrant dans BlueMind. Nous n'acceptons pas toutes les fonctionnalités et sommes exigeants sur leur ergonomie et leur présentation.

Au niveau juridique le code est Open Source (Affero GPL + CeCILL) et pour toute contribution dans le produit générique, vous devez signer un *copyright assignment* qui donne à BlueMind la co-propriété de ce code (vous gardez aussi bien sûr votre propriété). L'idée est simple, et la même qu'applique la Free Software Foundation (<http://www.gnu.org/licenses/why-assign.html>) : nous souhaitons garantir la pérennité de BlueMind et donc garder la maîtrise de l'ensemble

Le document à signer est le suivant :

- Pour les particuliers : [BlueMind Individual Contributor Assignment Agreement \(English Version\)](#)
- Pour les sociétés et organisations : [BlueMind Entity Contributor Assignment Agreement \(English Version\)](#)

## ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

---

La mise en place d'un environnement de développement pour BlueMind se fait en quelques étapes simples :

1. Installer BlueMind sur la machine de développement afin d'initialiser la base de données et la configuration.  
Pour cela, se référer au [Guide d'installation](#)
2. Récupérer les sources de BlueMind en clonant sur votre machine la version disponible dans les dépôts git :

```
| git clone http://git.blue-mind.net bluemind
```

NB : le dépôt peut être consulté en ligne à cette adresse : <http://git.blue-mind.net/gitlist/bluemind/>

3. Installer [eclipse](#)
4. importer le répertoire "plugins/" du dépôt Git de Blue Mind dans Eclipse : menu File > Import > Existing Projects into Workspace



Il faudra penser lors des développements à éteindre le service BlueMind de la machine sur lequel on veut travailler.

Par exemple, si l'on souhaite travailler sur le coeur de BlueMind, il faut arrêter le core :

```
| /etc/init.d/bm-core stop
```

Si l'on souhaite travailler sur le serveur Exchange ActiveSync :

```
| /etc/init.d/bm-eas stop
```

## CONTRIBUER

---

Pour contribuer à BlueMind, contactez nos équipes via [le forum](#)

## TRADUCTION DU LOGICIEL

---

Vous pouvez participer à enrichir la traduction de BlueMind dans une ou plusieurs langues au moyen du site [BlueMind Translate](#)

