

IDENTIFIANT DE CONNEXION SIMPLIFIE

PRÉSENTATION

Afin de permettre aux utilisateurs de saisir simplement leur nom d'utilisateur, sans la partie domaine, lors de la connexion à BlueMind (par exemple "jdoe" au lieu de "jdoe@bluemind.loc") il suffit de configurer un domaine par défaut sur le serveur.



Autres domaines

Lorsque cette configuration est en place, il est toujours possible de se connecter sur un autre domaine. Il faut alors indiquer le domaine complet (exemple : jdoe@yellowmind.loc).

MISE EN ŒUVRE

- éditer le fichier `/etc/bm/bm.ini` et rajouter à la fin la ligne suivante :

```
| default-domain=bluemind.loc
```

- NB : remplacer bluemind.loc par le nom du domaine concerné*
- redémarrer le service bm-hps :

```
| service bm-hps restart
```

La page d'identification se présente alors ainsi :

The screenshot shows the BlueMind login interface. It features the BlueMind logo in the top left and a user icon in the top right. The login form consists of two input fields: 'identifiant' (username) and 'Mot de passe' (password). The 'identifiant' field is pre-filled with 'jdoe' and has a dropdown menu showing '@bluemind.loc'. The 'Mot de passe' field is masked with dots. Below the password field, there are two radio buttons: 'Ordinateur privé' (selected) and 'Ordinateur public'. A large blue button labeled 'SE CONNECTER' is centered below the form. The version number '3.5.5' is displayed at the bottom.

BlueMind

identifiant

jdoe @bluemind.loc

Mot de passe

....

☒ Ordinateur privé
☐ Ordinateur public

SE CONNECTER

3.5.5