

SYNCHRONISATION LDAP

PRÉSENTATION

BlueMind permet d'importer les utilisateurs et groupes depuis un carnet d'adresses LDAP (par exemple OpenLDAP). L'import LDAP est fait par domaine BlueMind de manière incrémentale.

Les mots de passe des utilisateurs importés sont alors validés auprès du serveur LDAP.

Un nouvel utilisateur peut se connecter à BlueMind même s'il n'a pas encore été importé. Son compte BlueMind sera créé à la volé si l'authentification aboutit.

Le peuplement des utilisateurs et groupes BlueMind à partir du carnet d'adresses LDAP est fait lors de l'installation, régulièrement de manière automatique ou lorsqu'un utilisateur se connecte.

INSTALLATION

Afin d'accéder aux fonctionnalités de synchronisation avec un annuaire ldap, il est nécessaire d'installer le plugin ldap-import.

Pour cela, se connecter sur le serveur et taper la commande suivante pour lancer l'installation du plugin :

Debian/Ubuntu

```
sudo aptitude update
sudo aptitude install bm-plugin-core-ldap-import
```

RedHat/CentOS

```
yum update
yum install bm-plugin-core-ldap-import
```

Une fois l'installation terminée, redémarrer le composant *bm-core* à l'aide de la commande suivante :

```
bmctl restart
```

CONFIGURATION

Seul l'administrateur global peut configurer la synchronisation LDAP pour un domaine. Les administrateurs de domaine peuvent quant à eux voir les paramètres et lancer la tâche d'import.

- Se connecter en tant qu'administrateur global `admin0@global.virt`
- Aller dans le menu Gestion du système > Domaines supervisés et sélectionner le domaine à configurer
- Aller sur l'onglet "Annuaire"

Administration Admin | Se déconnecter

BlueMind
Messagerie & espaces collaboratifs

Tous les domaines ▾

Administration centrale > Gestion du Système > Modifier un Domaine

Annuaire

Gestion du Système

Sécurité

Sauvegarde et Restauration

Rapports et statistiques

🏠 Domaine : " bluemind.loc "

Général | Calendriers | Carnets d'adresses | Filtres | Archivage | Étiquettes | Messagerie | Indexation / Recherche | Services BM | **Annuaire**

Services d'annuaires utilisés par BlueMind

SYNCHRONISATION LDAP

Nom ou IP du serveur LDAP

Racine de l'annuaire

DN de l'utilisateur

Mot de passe

Filtre des utilisateurs LDAP

Filtre des groupes LDAP

ID externe

Groupe de segmentation du domaine

Champ	Note
Nom ou IP du serveur LDAP	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur LDAP. Syntaxe : <ul style="list-style-type: none"> • <i>hostname</i> : se connecter au serveur LDAP en utilisant une connexion en clair sur le port 389 • <i>ssl:hostname</i> : se connecter au serveur LDAP en utilisant une connexion SSL sur le port 636 • <i>tls:hostname</i> : se connecter au serveur LDAP en utilisant une connexion TLS sur le port 389
Racine de l'annuaire	Spécifier la racine LDAP
DN de l'utilisateur	DN de l'utilisateur root utilisé pour se connecter au serveur LDAP
Mot de passe	Mot de passe de l'utilisateur utilisé pour se connecter au serveur LDAP
Filtre des utilisateurs LDAP	Seuls les utilisateurs validés par ce filtre sont importés dans BlueMind
Filtre des groupes LDAP	Seuls les groupes validés par ce filtre sont importés dans BlueMind
ID externe	Attribut correspondant à un identifiant d'entrée LDAP invariant et unique. Utilisé pour faire le lien entre une entrée LDAP et une entrée BlueMind
Groupe de segmentation du domaine	Les membres de ce groupe sont importés avec une adresse email externe. Le routage mail doit alors être configuré pour ce domaine.

MAPPING LDAP - BLUEMIND

Attributs des utilisateurs

BlueMind	Attribut LDAP	Note
login	uid	
firstname	givenName	
lastname	sn	
description	description	
mail	mail mailLocalAddress mailAlternateAddress gosaMailAlternateAddress	L'adresse mail par défaut de l'utilisateur BlueMind est la première adresse définie dans les attributs LDAP <i>mail</i> , <i>mailLocalAddress</i> , <i>mailAlternateAddress</i> ou <i>gosaMailAlternateAddress</i> . Les attributs sont consultés dans cet ordre.
user mail quota	mailQuotaSize mailQuota	Doit être en octets dans LDAP. Le premier de ces attributs LDAP trouvé est utilisé
work phones	telephoneNumber	
home phones	homePhone	
mobile phones	mobile	
fax	facsimileTelephoneNumber	
pager	pager	
memberOf	memberOf	Liste des groupes dont l'utilisateur est membre. L'utilisateur BlueMind ne peut être ajouté qu'à des groupes LDAP déjà importés

Attributs des groupes

BlueMind	Attribut LDAP	Note
name	cn	
description	description	
mail	mail mailLocalAddress gosaMailAlternateAddress	L'adresse mail par défaut du groupe BlueMind est la première adresse définie dans les attributs LDAP <i>mail</i> , <i>mailLocalAddress</i> ou <i>gosaMailAlternateAddress</i> . Les attributs sont consultés dans cet ordre.
member	memberUid	Seuls les utilisateurs et groupes déjà importés dans BlueMind sont ajoutés aux membres du groupe