

Configuration



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

La configuration d'un serveur BlueMind comprend des opérations propres à la plate-forme, qui touche à l'ensemble des domaines d'un serveur BlueMind et des opérations spécifiques à un domaine.

Dans la suite de cette documentation, seront utilisés les termes :

- d'administrateur de la plate-forme (ou super-utilisateur) pour les opérations qui touchent à l'ensemble de la plate-forme ; l'identifiant correspondant est *admin0@global.virt*
- d'administrateur de domaine pour les opérations propres à un domaine.

Un administrateur de la plate-forme a le droit de réaliser l'ensemble des opérations des administrateurs de domaine.



URL externe globale et par domaine

L'adresse à laquelle accéder au serveur BlueMind est appelé url externe (ou `external_url`). A partir de la version 4.7, cette url externe peut être définie individuellement pour chaque domaine et aussi au niveau globalement au niveau du serveur (il s'agit alors de l'adresse par défaut des domaines, en l'absence de configuration spécifique).

Cette configuration est décrite dans la section [Configuration des url externes](#)

La configuration d'un serveur BlueMind est décrite dans les sections suivantes.

- [La console d'administration](#)
- [Gestion des serveurs](#)
- [Gestion des domaines](#)
- [Les tâches planifiées](#)
- [Indexation](#)
- [Configuration système](#)
- [Ajustement automatique de la mémoire](#)
- [Archivage](#)
- [Sécurité](#)
- [Détachement des pièces jointes](#)
- [Signatures d'entreprise](#)
- [Visioconférence intégrée](#)