

Firewall



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

BlueMind embarque un pare-feu qui, par défaut, limite l'accès des services internes aux adresses IP des serveurs de l'installation, à savoir les serveurs définis dans la section Gestion du domaine > Serveurs de l'application.

ElasticSearch, par exemple, qui n'est utilisé que par d'autres composants de BlueMind, est donc inaccessible en dehors des services BlueMind, sauf modification du pare-feu.

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Personnalisation](#)

En rapport :

[Gestion des serveurs](#)

Personnalisation

L'accès aux services peut être étendu à d'autres adresses IP en se rendant dans la section Sécurité > Gestion du pare-feu

Admin | | Se déconnecter

BlueMind
Messagerie & espaces collaboratifs

Tous les domaines

Administration centrale > Sécurité > Gestion du pare-feu

Annuaire

Gestion du Système

Sécurité

Sauvegarde et Restauration

Rapports et statistiques

OPTIONS DU PARE-FEU

IP additionnelles autorisées (séparées par un espace)

Enregistrer

Annuler

Pour autoriser une ou plusieurs adresses IP, les ajouter dans le champs proposé et cliquer sur «Enregistrer».



Le redémarrage de BlueMind n'est pas nécessaire, les modifications sont prises en compte immédiatement.