Installation du nouveau client de messagerie

Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la nouvelle documentation BlueMind

Présentation

∕∖

A partir de la version 4.4 de BlueMind, vous avez la possibilité d'installer le nouveau webmail BlueMind afin de le proposer en test à vos utilisateurs.

+ Neuveau message	٩,	Recherche 3946 •	Nerquer non Nu. Déplicer: Supprimer: Assurer un suivit : Autres	Essayer le nouveau sectoral
jdoe@bkae-mind.net		True Non lus Marqués		6 66 -
Dibolte de niception	0.	Adjourd hal	Documents formation	
# Messages encopes		Sohn Doe Report Réunion technique commence d., 14/5	(i) John Smith - Normital@Date mind.net+	lun. 25/01/2021 a 11:54
& Brouitons	0	John Smith a c m	pour John Doe	
§ Corbelle	0	Documents formation		
Ø Messages indesirables	6	Divid Phan	 Ø 2 pieces jointes 	
C Doite d'envoi	-	we may prod	THE RM 15 - Colds Divelope	
D Administratif	6	mai prod 0721	(91 Ko A 3341 Ko A	
£7 restand-2021-01-14	0	La semaine dernière		
+ Nouveau dostier Dessiens partagés		vous a partage une balte aux lettresven. 2201	John,	
		John Doe Rappet Point production commenc von. 2201	Veici les documents pour la formation de vendreid prochain. Conduiement,	
£. Messages envoyes	Contact O O Solin Doe			
Contacts.non.om	0	Blue Mind Documentation	Zai le 2 futiers à cet enail	
C entrants-DMidentity	0	[Blue Mind Documentation] WorkSpacjeu 2001		
E. Non trabé	0 6	John Doe		
> E reponses types	0	Repper Hermon ou jeud commence jeu 2001	Experie la 2022-01-25	O Restind
R span	0	David Phan a accepte l'invitation In., met 2001		
R sole	0 6	David Phan	B 1915 Concentration of (1019)	O Restind
Q toste recoletter	0	4.40 met.2001	Expres to 2022-01-25	

Sur cette page :	Sur	cette	page	:
------------------	-----	-------	------	---

- Présentation
- Installation
- Mise à disposition

En relation :

Messagerie BlueMind - New webmail

Installation

Le client de messagerie BlueMind n'est pas installé par défaut, il faut installer les 2 paquets dédiés :

Debian/Ubuntu RedHat/CentOS apt install bm-plugin-core-mailapp bm-mail-app yum install bm-plugin-core-mailapp bm-mail-app

Le service core doit être redémarré :

service bm-core restart

Attention, cette opération coupe momentanément l'accès à BlueMind et peut déconnecter les utilisateurs, qui sont alors susceptibles de perdre leur travail en cours. Le service doit donc être redémarré à un moment ne risquant pas d'avoir d'impact sur les utilisateurs.

Mise à disposition

L'accès au test du webmail est régi par un rôle, de ce fait il peut être donné à l'ensemble des utilisateurs ou seulement certains via la gestion des rôles d'utilisateurs ou de groupes.

Une fois les paquets dédiés installés, un nouveau rôle est disponible dans la section Messagerie :

M	ESSAGERIE	
	Accès au nouveau webmail (Beta)	
	Idaccès au webmail classique	
	Consulter les filtres du domaine	
	Gérer ses filtres de messagerie	
	Gérer ses identités de messagerie	
	□ldentité externe	
	☑Transfert de messages	

Grâce à ce rôle et au rôle suivant "Accès au webmail classique", l'administrateur peut forcer l'utilisation de l'un ou l'autre des clients de messagerie ou au contraire laisser le choix à l'utilisateur en cochant les deux.

Dans ce dernier cas, l'utilisateur aura dans son interface un bouton lui permettant de basculer d'un client à l'autre :



L'utilisateur a aussi la possibilité de basculer depuis la gestion de ses paramètres, rubrique messagerie :

Général	Filtres	Identités	Abonnements	Gestion des partag	es	
VERSIC	DN DE L'		ION DE MESS	AGERIE		_
Essayer	e nouveau	webmail			Dui J	
En cas le dés	s de problème activer en dés	e rencontré par l' sactivant le rôle :	utilisateur qui n'arrivera à sa prochaine conne:	it plus à basculer sur le clie kion, l'utilisateur sera autom	nt de messagerie classique, l atiquement dirigé sur le webr	l'administrateur peu nail classique.