

# Installation



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

## Présentation



### Nom de domaine technique "xxx.internal"

En fin de procédure d'installation, un domaine technique nommé "xxx.internal" apparaît en lieu et place du nom de domaine saisi, qui est quant à lui positionné en alias.

Il s'agit d'un fonctionnement normal mis en place à partir de la version 4.3 de BlueMind : le nom de domaine principal n'étant pas modifiable mais les alias l'étant, ce fonctionnement permet de modifier le nom de domaine choisi lors de l'installation à tout moment par la suite.

La visibilité de ce nom de domaine est temporaire ; il sera masqué dans les versions futures de BlueMind : le fonctionnement sera le même, mais il sera rendu transparent, seul le nom de domaine choisi et ses alias apparaîtront dans la console d'administration.

### Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Pré-requis](#)
- [Installation](#)
- [Terminer l'installation](#)

### En rapport :

## Pré-requis

Avant de commencer l'installation : Vérifier les [Pré-requis à l'installation de BlueMind](#)

## Installation

1. Télécharger le script d'installation correspondant à votre version de Linux sur le [site de téléchargement de BlueMind](#)
2. Exécuter ce script en tant que root et suivre les étapes d'installation :

```
sudo sh bluemind-installer-xxx.bin
```

## Terminer l'installation

Une fois BlueMind installé, procéder à la [Configuration post-installation](#)