

Administration du serveur calDav-cardDav



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Sur cette page :

- [Ajout d'enregistrements DNS de type SRV](#)
 - [Calendar \(calDav\)](#)
 - [Contacts \(cardDav\)](#)

En rapport :

Ajout d'enregistrements DNS de type SRV

Calendar (calDav)

La configuration DNS du domaine doit être modifiée pour permettre au réseau externe de reconnaître le serveur BlueMind *bm.mydomain.com* comme serveur calDav du domaine *mydomain.com*.

Les enregistrements de type SRV à ajouter sont les suivants :

Clé	Exemple
<code>_caldavs._tcp</code>	<code>_caldavs._tcp 86400 IN SRV 0 1 443 server.example.com</code>

Contacts (cardDav)

De même que pour Calendar, la configuration DNS du domaine doit être modifiée pour permettre au réseau externe de reconnaître le serveur BlueMind *bm.mydomain.com* comme serveur cardDav du domaine *mydomain.com*.

Les enregistrements de type SRV à ajouter sont les suivants :

Clé	Exemple
<code>_carddavs._tcp</code>	<code>_carddavs._tcp 86400 IN SRV 0 1 443 bm.mydomain.com</code>