

API UTILISATEUR



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

PRÉSENTATION

Vous trouverez sur cette page des exemples d'utilisation et de mise en pratique de l'API utilisateur

CRÉATION D'UN UTILISATEUR

La création d'un utilisateur couvre toutes les actions nécessaire pour créer un utilisateur opérationnel :

- Création au niveau de la base de données
- Association de l'utilisateur avec un domaine
- Création de la boîte au lettre
- Création du calendrier par défaut
- Création d'une vue de calendrier par défaut
- Création des carnets d'adresses "Mes contacts" et "Contacts collectés"

https://forge.bluemind.net/staging/doc/openui-models/web-resources/?bm_version=4.1.42252#!/net.bluemind.user.api.IUser/put_users_domainUid_uid

PUT **/users/{domainUid}/{uid}**

Implementation Notes
Creates a new user with the given uid. The {@link User} is created in the database and IUserHook implementations are invoked.

Response Class (Status default)
void is not defined!

Response Content Type

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
domainUid	(required)		path	string
uid	(required)		path	string
user	Parameter content type: application/json		body	Model Example Value <pre>{ "login": "string", "password": "string", "contactInfos": { "kind": "group", "source": "string", "identification": { "formattedName": { "parameters": [{ "label": "string", "value": "string" }] } } } }</pre>

Exemple en HTTP

Méthode	URL
PUT	https://<domain>/api/users/<domain>/<uid>
domain = le domaine	
uid = identifiant unique de l'utilisateur	
Body	

```
{
  "emails": [{
    "address": "john@<domain>",
    "allAliases": false,
    "isDefault": true
  }],
  "login": "john",
  "password": "doe",
  "contactInfos": {
    "identification": {
      "name": {
        "familyNames": "Doe",
        "givenNames": "John"
      },
      "photo": false
    }
  },
  "routing": "internal",
  "accountType": "FULL"
}
```

Exemple en Curl

```
curl -X GET --header 'Content-Type: application/json'
--header 'X-BM-ApiKey: <auth_key>'
--header 'Accept: application/json'
--header 'X-BM-ApiKey: <auth_key>'
-d '{
  "emails": [{
    "address": "john@<domain>",
    "allAliases": false,
    "isDefault": true
  }],
  "login": "john",
  "password": "doe",
  "contactInfos": {
    "identification": {
      "name": {
        "familyNames": "Doe",
        "givenNames": "John"
      },
      "photo": false
    }
  },
  "routing": "internal",
  "accountType": "FULL"
}' https://<domain>/api/users/<domain>/<uid>
```

Exemple en Java (en utilisant le client généré Bluemind)

```
IUser userService = serviceProvider.instance(IUser.class, domain);
User user = new User();
user.login = "john";
user.password = "doe";
user.routing = Routing.internal;
user.emails = Arrays.asList>Email.create(login + "@" + domain, true));
user.contactInfos = new VCard();
user.contactInfos.identification.name = new Name();
user.contactInfos.identification.name.givenNames = login;
String userUid = UUID.randomUUID().toString();
userService.create(userUid, user);
```

