

Configuration du plugin Wazo



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

Le présent document présente l'installation et la configuration des plugins BlueMind permettant une interconnexion avec le produit Wazo.

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Procédure](#)
- [Configuration dans BlueMind](#)
 - [Configuration du domaine](#)
- [Utilisation et intégration](#)

En rapport :

[La téléphonie](#)

[Documentation Wazo](#)

Procédure

1. Installer les paquets:

Debian/Ubuntu

```
aptitude install bm-plugin-core-cti-wazo
```

Redémarrer BlueMind

2.

```
# bmctl restart
```

Configuration dans BlueMind

Configuration du domaine

Toujours connecté en tant qu'administrateur global admin0 :

- Aller dans Gestion du système > Domaines supervisés
- Sélectionner le domaine à configurer pour utiliser Wazo
- Dans l'onglet «Téléphonie», modifier le serveur Wazo :

The screenshot shows the BlueMind administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Général, Filtres, Catégories, Messagerie, Règles du flux des mails, Indexation / Recherche, Services BM, Calendriers externes, Certificats et chiffrement, Visioconférence, **Téléphonie**, and Filehosting(Général). Below the navigation bar, the 'Téléphonie' section is active. It contains a dropdown menu for 'Implémentation' with 'Wazo' selected. Below this, there is a label 'Serveur:' followed by an empty text input field.

- Enregistrer la configuration.

Utilisation et intégration

Pour en savoir plus sur l'utilisation et l'intégration de la téléphonie au sein de BlueMind, consultez les pages dédiées du guide de l'utilisateur :

- [La téléphonie](#)
- [La messagerie instantanée](#)

Une page détaillée décrit la configuration et l'administration du plugin Wazo : [Documentation Wazo](#)