

Gestion des domaines



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

L'espace d'administration des domaines permet à l'administrateur d'accéder aux paramètres techniques des domaines (adresses des serveurs, alias de domaines, etc.) ainsi qu'aux paramètres commun et par défaut des utilisateurs (carnets d'adresses, filtres de messages, quotas de stockage, archivage, etc.).

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Onglet Général](#)
- [Filtres](#)
- [Archivage](#)
- [Catégories](#)
- [Messagerie](#)
- [Indexation/Recherche](#)
- [Services BM](#)
- [Annuaire](#)

En rapport :

[Gestion des serveurs](#)
[Les méthodes d'authentification](#)
[Les filtres de messages](#)
[Configuration des url externes](#)

[Mise en œuvre de MAPI pour Outlook](#)

Onglet Général

Ce premier onglet présente les informations et options générales du domaine sélectionné :

Général	Filtres	Catégories	Messagerie	Règles du flux des mails	Indexation / Recherche	Services BM	Calendriers externes	Telephonie	F
----------------	---------	------------	------------	--------------------------	------------------------	-------------	----------------------	------------	---

DÉFINITION

Domain uid:	blue-mind.net
Nom (ex. monentreprise.fr):	blue-mind.net
Description:	Domaine Blue-Mind
Langue: ⓘ	Français
Fuseau horaire: ⓘ	Europe/Paris
Alias:	bluemind.net blue-mind.fr blue-mind.org blue-mind.net Ajouter
Nombre maximum de comptes:	
Expiration du mot de passe en jour:	

L'UID du domaine lui sert d'identifiant, il est unique dans BlueMind et n'est pas modifiable, en revanche peuvent être positionnés :

- **Nom** : le nom d'usage du domaine, à choisir parmi les alias de celui-ci
- **Description** : une description du domaine, est utile en particulier dans le cas où l'installation est composée de plusieurs domaines, surtout lorsque ceux-ci se ressemblent.
- **Langue** : la langue par défaut des utilisateurs du domaine
- **Fuseau horaire** : le fuseau horaire par défaut pour les utilisateurs du domaine (à partir de BlueMind 4.4)



Modification de la langue ou du fuseau horaire

NB : lorsque la valeur des champs "Langue" ou "Fuseau horaire" est modifiée, elle l'est aussi chez les utilisateurs qui utilisaient l'ancienne valeur, et chez eux seulement.

Par exemple on change la valeur de "Europe/Paris" pour "America/Toronto" :

- les utilisateurs qui avaient "Europe/Paris" passent automatiquement sur "America/Toronto"
- les utilisateurs qui avaient modifié la valeur de départ pour une autre conservent cette autre valeur
- les utilisateurs créés après cette modification auront "America/Toronto"

- **Alias** : on peut ajouter autant d'alias que désiré
 - cliquer sur "Ajouter" pour faire apparaître un nouveau champ et saisir un nouvel alias
 - cliquer sur l'icône poubelle en face d'un alias pour le supprimer
- **Nombre maximum de comptes** : le nombre maximum d'utilisateurs qui pourront être créés sur ce domaine. Cette option est utilisée afin de répartir sur les domaines et limiter le nombre de comptes autorisés par une souscription.
- **Expiration du mot de passe en jour** : définit le nombre de jours pendant lequel un mot de passe utilisateur est valide après qu'il a été attribué ou changé. Cette option, disponible à partir de la version 4.3, est commune à tous les utilisateurs du domaine. Il est possible de modifier cette valeur ou forcer l'expiration du mot de passe pour un utilisateur en se rendant sur sa fiche d'administration, pour en savoir plus, consulter la page [Gestion des entités > Utilisateurs](#)



Connexion avec un AD ou LDAP

La politique d'expiration ne sera pas appliquée aux utilisateurs importés d'un annuaire AD ou LDAP.



Mise en oeuvre de MAPI

La mise en oeuvre de MAPI (Outlook Natif) sur un domaine nécessite une configuration particulière qui peut toucher l'ensemble des domaines d'un serveur.

Dans ce cas, il est indispensable de prendre connaissance de cette page : [Mise en œuvre de MAPI pour Outlook](#)

Filtres

Cet onglet permet de définir des filtres communs aux utilisateurs du domaine : les filtres présents ici s'appliqueront au courrier de tous les utilisateurs du domaine.

Les filtres définis globalement permettent par exemple de déplacer automatiquement des messages marqués comme "SPAM" par analyse des entêtes de message.



Les filtres de domaine sont exécutés par le serveur AVANT les filtres des utilisateurs, il se peut donc que leurs actions empêchent un filtre utilisateur de fonctionner (déplacement dans un dossier, marquage ou encore transfert)

La gestion des filtres de domaine est identique à celle des filtres individuels d'utilisateurs :

Général
Filtres
Archivage
Catégories
Messagerie
Règles du flux des mails
Indexation / Recherche
Services BM
Calendriers externes
Filehosting(Général)
Telephonie

MES FILTRES

Critères
Sujet est maj prod
Ajouter un filtre

MODIFIER UN FILTRE

L'émetteur est
Le destinataire est
Sujet est
Le contenu est
L'entête est

☐ Marquer comme lu
☐ Marquer comme important
☐ Effacer
☐ Déplacer vers Messages reçus
☐ Transférer à
Conserver une copie

Valider Annuler

Annuler Enregistrer

Pour des informations détaillées sur la création et les options des filtres, vous pouvez consulter la page [Les filtres de messages](#).

Archivage

Cet onglet permet de mettre en œuvre une politique d'archivage globale pour le domaine concerné.

Général
Filtres
Archivage
Catégories
Messagerie
Indexation / Recherche
Services BM
Filehosting(Général)

ARCHIVAGE

Activer l'archivage: ☒
Nombre de jours avant archivage: 7
Quota d'archivage maximum (MiB): 150
Quota d'archivage par défaut (MiB): 100

DOSSIERS EXCLUS DE L'ARCHIVAGE

Messages reçus: ☐
Boîte d'envoi: ☐
Brouillons: ☒
Corbeille: ☒
Messages envoyés: ☐

Annuler Enregistrer

Pour en savoir plus, voir [Archivage - 2.3 Activer l'archivage du courrier des utilisateur - a\) Archivage global](#)

Catégories

Cet onglet permet de gérer les catégories de domaines, qui seront partagées par tous les utilisateurs :

GénéralFiltresCatégoriesMessagerieRègles du flux des mailsIndexation / RechercheServices BMCalendriers externesFilehosting(Général)Telephonie

NOUVELLE CATÉGORIE

Libellé

Couleur

Ajouter

CATÉGORIES

Bordeaux	
Commerce	
Marketing	
R&D	
Toulouse	
RTT	
Congés	

Annuler

Enregistrer

Le fonctionnement est similaire à la [gestion des catégories des utilisateurs](#).

Messagerie

Cet onglet permet de paramétrer les serveurs gérant la messagerie BlueMind pour le domaine :

- Serveur de courrier interne
- Relais de messagerie
- Serveur de stockage des boîtes aux lettres
- Serveur de connexion aux boîtes aux lettres
- Serveur d'archivage des courriers
- Relais de routage

C'est ici que sont définis les quotas imposés à tous les utilisateurs du domaine.

MESSAGERIE BLUEMIND

Serveur de courrier interne: bm-master
 Relai de messagerie: ---
 Serveur de stockage des boîtes aux lettres: bm-master
 Serveur de connexion aux boîtes aux lettres: bm-master
 Serveur d'archivage des courriers: bm-master

STOCKAGE DES MAILS

Maximum user quota	☐ Positionner un quota à 0 Mo v ☒ Pas de quota
Default user quota	☐ Positionner un quota à 0 Mo v ☒ Pas de quota
Maximum Public folder quota	☐ Positionner un quota à 0 Mo v ☒ Pas de quota
Default Public folder quota	☐ Positionner un quota à 0 Mo v ☒ Pas de quota

ROUTAGE DES MAILS

Relais pour les domaines découpés:

Renvoyer les adresses inconnues sur le relais: ☐

Annuler

[Enregistrer](#)

Les quotas associés aux "public folders" sont appliqués aux boîtes partagées.

Indexation/Recherche

Cet onglet permet de définir l'adresse du serveur d'indexation commun aux applications de BlueMind (messagerie, contacts, calendrier et messagerie instantanée).

GénéralFiltresArchivageÉtiquettesMessagerie instantanéeMessagerieIndexation / RechercheServices BMAnnuaire

INDEXATION / RECHERCHE

Serveur d'indexation:

bm-master

Annuler

Enregistrer

Services BM

Cet onglet permet de définir l'adresse du serveur concerné pour chaque service BlueMind du domaine :

- Serveurs :
 - Central
 - MQ
 - SSO
 - XMPP
- Console d'administration
- Applications :
 - Calendrier
 - Webmail
 - Contact
 - Paramétrage (gestion des paramètres personnels)
- Redirection vers l'application par défaut
- Mandataire HTTPS
- Base de données
- Base de métriques InfluxDB

Général
Filtres
Archivage
Étiquettes
Messagerie instantanée
Messagerie
Indexation / Recherche
Services BM
Annuaire

SERVICES BM

Serveur Central:
Serveur MQ:
Serveur SSO:
Serveur XMPP:
Console d'administration:
Application calendrier:
Application webmail:
Application contact:
Application de paramétrage:
Redirect vers l'application par défaut:
Mandataire HTTPS:
Base de données:
Base de métriques InfluxDB:

bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master
bm-master

Annuaire

L'onglet «Annuaire» permet de paramétrer et administrer la synchronisation avec des annuaires AD (*ActiveDirectory*) ou LDAP.

Général
Filtres
Archivage
Étiquettes
Messagerie instantanée
Messagerie
Indexation / Recherche
Services BM
Annuaire

AD

Activer l'import AD:
Nom ou IP du serveur AD:
Racine de l'annuaire:
Utilisateur:
Mot de passe:
Filtre des utilisateurs AD:
Filtre des groupes AD:

Groupe de segmentation du domaine:
Dernière exécution réussie:
Status du dernier import:

☒

(objectClass=user)
(objectclass=group)
Tester la connexion

☐ Inconnue
☐ Inconnue
Démarrer synchronisation incrémentale
Démarrer synchronisation globale

Annuler
Enregistrer

Pour plus d'information sur la mise en œuvre de la synchronisation avec des annuaires externes, voir [Administration Système > Synchronisation Active Directory](#) et [Administration Système > Synchronisation LDAP](#)