

Firewall



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

BlueMind embarque un pare-feu qui, par défaut, limite l'accès des services internes aux adresses IP des serveurs de l'installation, à savoir les serveurs définis dans la section Gestion du domaine > Serveurs de l'application.

ElasticSearch, par exemple, qui n'est utilisé que par d'autres composants de BlueMind, est donc inaccessible en dehors des services BlueMind, sauf modification du pare-feu.

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Personnalisation](#)

En rapport :

[Gestion des serveurs](#)

Personnalisation

L'accès aux services peut être étendu à d'autres adresses IP en se rendant dans la section Sécurité > Gestion du pare-feu

The screenshot shows the BlueMind administration interface. At the top right, there is a user profile for 'Admin' with a 'Se déconnecter' link. Below this is a navigation bar with 'Administration centrale', 'Sécurité', and 'Gestion du pare-feu'. The left sidebar contains 'Annuaire', 'Gestion du Système', 'Sécurité', 'Sauvegarde et Restauration', and 'Rapports et statistiques'. The main content area is titled 'OPTIONS DU PARE-FEU' and features a text input field for 'IP additionnelles autorisées (séparées par un espace)' containing the value '127.0.0.1 127.0.1.1'. Below the input field are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Pour autoriser une ou plusieurs adresses IP, les ajouter dans le champs proposé et cliquer sur «Enregistrer».



Le redémarrage de BlueMind n'est pas nécessaire, les modifications sont prises en compte immédiatement.