

Configuration du plugin Wazo



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Présentation

Le présent document présente l'installation et la configuration des plugins BlueMind permettant une interconnexion avec le produit Wazo.

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Procédure](#)
- [Configuration dans BlueMind](#)
 - [Configuration du domaine](#)
- [Utilisation et intégration](#)

En rapport :

[La téléphonie](#)

[Documentation Wazo](#)

Procédure

1. Installer les paquets:

Debian/Ubuntu

```
aptitude install bm-plugin-core-cti-wazo
```

Redémarrer BlueMind

2. # bmctl restart

Configuration dans BlueMind

Configuration du domaine

Toujours connecté en tant qu'administrateur global admin0 :

- Aller dans Gestion du système > Domaines supervisés
- Sélectionner le domaine à configurer pour utiliser Wazo
- Dans l'onglet «Téléphonie», modifier le serveur Wazo :

Général | Filtres | Catégories | Messagerie | Règles du flux des mails | Indexation / Recherche | Services BM | Calendriers externes | Certificats et chiffrement | Visioconférence | **Telephonie** | Filehosting(Général)

TELEPHONIE

Implémentation: Wazo

Serveur:

- Enregistrer la configuration.

Utilisation et intégration

Pour en savoir plus sur l'utilisation et l'intégration de la téléphonie au sein de BlueMind, consultez les pages dédiées du guide de l'utilisateur :

- [La téléphonie](#)
- [La messagerie instantanée](#)

Une page détaillée décrit la configuration et l'administration du plugin Wazo : [Documentation Wazo](#)